

万能转万能转换器 CVT-MAV-MAV

这是一款功能强大的万能转换器，支持任意高清、标清、模拟和数字信号的相互转换功能，支持CVBS/DVI/VGA/Ypbpr/HDMI信号进行相互之间的转换。信号输入输出均采用DVI-I接口，HDMI信号通过DVI转HDMI转接头输入输出，VGA信号通过DVI转VGA转接头输入输出，YPBPR信号通过DVI转YPBPR转接头输入输出，CVBS通过DVI转CVBS转接头输入输出，模拟音频采用3.5mm音频接口输入输出。MAV-TO-MAV采用了独具专利的信号转换技术，支持去隔行技术，支持3D降噪，支持视音频的同步切换，支持既插即用功能不需任何操作，支持输入输出的信号检测，支持各种输入接口对应格式分辨率，支持图像的缩放，支持色彩、亮度、对比度、锐度等图像调节，支持图像镜像等多种高级功能。

万能信号转换器提供了一种非常好的视频转换的解决方案，可以将常见的任意信号输入转换任意信号输出，可以自动识别输入的信号种类，真正可以做到智能化转换和一机多用，操作简单，可广泛应用于各种音视频场所，诸如视频会议，告示系统，安防监控等领域。



产品特性

- 支持任意高清标清模拟和数字信号转换功能，支持HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号输入，HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号输出
- 支持视音频同步转换，支持即插即用功能
- 支持输入各种接口对应格式各种分辨率
- 支持26种分辨率
- 支持图像缩放-10%至+10%调节
- 支持输入输出信号检测，自适应输入信号，可以自动识别输入信号的种类，自动跳转到对应的输入种类
- 支持色彩、亮度、对比度、锐度等图像调节
- 支持图像镜像功能



产品规格

型号	CVT-MAV-MAV	
参数	规格	
CVBS输入 (采用DVI接口)	支持NTSC, PAL, 电平1Vp-p, 阻抗75Ω	
YPBPR输入 (采用DVI接口)	支持480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 电平0.7Vp-p, 阻抗75Ω	
VGA输入 (采用DVI接口)	支持800*600, 1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1360*768, 1366*768, 1440*900, 1400*1050, 1600*1200, 1680*1050, 1920*1080, 1920*1200, 电平0.7Vp-p, 阻抗75Ω	
DVI输入 (采用DVI接口)	支持800*600, 1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1360*768, 1366*768, 1440*900, 1400*1050, 1600*1200, 1680*1050, 1920*1080, 1920*1200	
HDMI输入 (采用DVI接口)	支持800*600, 1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1360*768, 1366*768, 1440*900, 1400*1050, 1600*1200, 1680*1050, 1920*1080, 1920*1200	
CVBS输出 (采用DVI接口)	支持NTSC, PAL, 电平1Vp-p, 阻抗75Ω	
YPBPR输出 (采用DVI接口)	支持480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 电平0.7Vp-p, 阻抗75Ω	
VGA输出 (采用DVI接口)	支持800*600, 1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1360*768, 1366*768, 1440*900, 1400*1050, 1600*1200, 1680*1050, 1920*1080, 1920*1200, 电平0.7Vp-p, 阻抗75Ω	
DVI输出 (采用DVI接口)	支持800*600, 1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1360*768, 1366*768, 1440*900, 1400*1050, 1600*1200, 1680*1050, 1920*1080, 1920*1200	
HDMI输出 (采用DVI接口)	支持800*600, 1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1360*768, 1366*768, 1440*900, 1400*1050, 1600*1200, 1680*1050, 1920*1080, 1920*1200	
电源	适配器	AC: 110V-240V50/60Hz输入 DC: 12V1500mA输出
	功耗	≤7W
物理	尺寸	152*96*27mm
	重量	200g (不带包装)
温度	工作温度	0°C-50°C
	储存温度	-10°C-75°C

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。