

## HDBaseT HDV地插发射

HDBT-GROUND-HV-70/100T-146

这是一款基于HDBaseT最新研发的地插发射器，支持1\*HDMI和1\*VGA+3.5mm音频输入，一个切换按钮。它还支持输入源的自动检测和切换。HDMI输入输出分辨率可达4k@30hz，具有POC(power over cable)，用户在发射或HDBaseT接收器上供电，1080P60传输距离可达70/100m，4K30Hz通过单根Cat5e/6/7电缆传输距离可达35/70m。它广泛应用于视频会议、大屏幕显示及多媒体显示控制系统、高品质图像显示工程、医学影像显示及投影系统；适用于机场、火车站、体育中心等远距离视频和信息传输系统。



### 产品特性

- 支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率
- 单根CAT5e/CAT6a电缆：  
传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为70/100米  
传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为35/70米
- 内部EDID及外部EDID
- VGA支持音频加嵌
- 支持信号优先级自动选择，手动选择
- 支持HDCP1.4
- 支持POC(超电缆电源)
- 地面式安装，支持2个万能AC插座，标准146mmX146mm安装尺寸
- 可视化LED指示灯,实时显示监控设备工作状态
- 网线采用标准的IEEE-568B线序



### 产品规格

型号	HDBT-GROUND-HV-70/100T-146
描述	HDMI+VGA HDBaseT 面板发射器
输入	1×HDMI, 1×VGA+3.5mm Audio
输出	1×HDBaseT (RJ 45)
标准协议	支持HDMI1.4, 和HDCP
分辨率	最高支持4K2K
控制方式	按钮
传输距离	1080p60Hz传输距离70/100米 4K30Hz传输距离35/70米
电源	220V
尺寸	146*146*85 (开孔137*137*95) MM
重量	2.3Kg
工作温度	-10 ~ +40°C
储存温度	-20°C ~ 55°C

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。