

## 迷你SDI光纤传输器

FIBER-MINI-3GSDI-110TR

FIBER-MINI-3GSDI-110TR包括一个光发送器和一个光接收器，是一款SD/HD/3G-SDI迷你光纤延长器，本产品用于解决传统铜线电缆SDI连接线传输距离受限制的问题，采用的单芯ST头单模光纤3G-SDI信号，分辨率高达1920×1080@60Hz的情况下，传输距离到10公里。



### 使用场所

- 广播电视播总控系统
- 教育、银行证券系统
- 数字平板显示屏、大屏幕显示系统
- 高清影像显示、高清视频会议、高清投影系统
- 高清医学影像显示及投影系统
- 远程教育投影系统



### 产品规格

型号	FIBER-MINI-3GSDI-110TR
描述	将SD/HD/3G-SDI信号通过单芯单模ST的光纤信号传输，自适应各种输入分辨率
输入	SDI信号，接口为BNC；光信号，接口为ST
输出	光信号，接口为ST；SDI信号，接口为BNC
标准协议	SMPTE 259M, 292M, 424M
带宽	最大带宽为2.97G
分辨率	支持SD/HD/3G-SDI各种分辨率
传输距离	0-10KM
电源	DC 5V 1A
尺寸	80X18X15(mm)
工作温度	0°C - 70°C
储存温度	-25°C - 85°C

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。